

R135 GEN:2

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Moeiteloos te bedienen
- ✓ All-Tach® bevestigingssysteem (universeel type)
- ✓ Zelfnivellerende hydraulische hefactie
- ✓ Hydraloc™-systeem
- ✓ ROPS/FOPS niveau II
- ✓ Dubbele T-stang of hand/voet-bedieningssysteem
- ✓ Hoorbaar Back-Up Alarm
- ✓ Standaard stoel met hoge rug

Belangrijkste Specificaties

- ✓ Capaciteit (50%) - 612 kg (1350 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 1930 mm (76")
- ✓ Bruto vermogen - 34,3 kW (46,6 pk) bij 2800 tpm
- ✓ Yanmar / 4TNV88-BKMSR2 / Fase 3A
- ✓ 146,2 Nm (108 ft.-lbs.) @ 1820 tpm max. koppel
- ✓ 2784 mm (110") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1364 mm (53,7") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 2327 kg (5130 lbs.) bedrijfsgewicht

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Nominaal werkvermogen	1350 lb	612.34 kg
	Nominaal werkvermogen met optioneel contragewicht	1499 lb	680 kg
	Leeg gewicht	5255 lb	2383.62 kg
Gewicht en afmetingen	Welbasis (y)	37 in	950 mm
	Totale werkhoogte - volledig omhoog	144 in	3670.30 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	110 in	2790 mm
	Stortheek op volledige hoogte	40 °	40 °
	Dumphoogte	83 in	2120 mm
	Totale lengte met bak	121 in	3073.40 mm
	Kiepbereik - Volledige hoogte	23 in	591 mm
	Terugrollen op de grond	28 °	28 °
	Hoogte zitting tot grond	34 in	871.22 mm
	Totale breedte zonder bak	54 in	1364 mm
	Bakbreedte	54 in	1372 mm
	Bodemvrijheid machine	8 in	201 mm
	Totale lengte - zonder bak	93 in	2359.66 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	73 in	1842 mm
	Achteruitrijhoek	25 °	25 °
Prestatie	Rijsnelheid (onbelast)	8 mph	12.90 km/h
Banden	Modellen banden	10.00 x 16.5 HD	10.00 x 16.5 HD
	Merk	Yanmar	Yanmar
Motor	Motormodel	4TNV88C	4TNV88C
	Motornorm	Stage V, Tier 4 final	Stage V, Tier 4 final
	Brutovermogen	34.30 kW	34.30 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	108 ft/lbs / 1820 rpm	146.20 Nm / 1820 rpm
	Stroombron	Diesel	Diesel
	Batterij	12 V	12 V
	Starter	2.30 kW	2.30 kW
Hydraulisch	Hulphydrauliek	17 US gpm	63.60 l/min
Tankinhoud	Inhoud brandstoftank	16 US gal	59.40 l
	Inhoud hydraulische tank	9 US gal	34.80 l
	Cilinderinhoud	0.58 US gal	2.19 l
Geluid en trillingen	Lawaai in de omgeving (LwA)	101 dB	101 dB
	Lichaamstrillingen (ISO 2631-1)	0.81 m/s²	0.81 m/s²
	Trillingen op het geheel handen/armen	< 1.77 m/s²	< 1.77 m/s²



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.