

Technische fiche :


1350RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Bedrijfsgewicht		2953 kg
Leeg gewicht		2953 kg
Capaciteit bij 35% kipbelasting		612 kg
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		875 kg
Kiepvermogen		1750 kg
Gewicht en afmetingen		
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	3670 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2794 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	592 mm
Stortheok op volledige hoogte	a5	40 °
Dumphoogte - volledig omhoog	h29	2123 mm
Maximale terugrolhoek - volledig omhoog	a4	98 °
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	1930 mm
Totale lengte met bak	l16	3076 mm
Totale lengte zonder bak	l1	2360 mm
Opgegeven hoogte	h31	1494 mm
Bereik op gespecificeerde hoogte	r4	771 mm
Stortheok op gespecificeerde hoogte	a17	75 °
Positie dragen	d5	165 mm
Maximale terugrolhoek bij draagpositie	a14	28 °
Graafpositie	h32	18 mm
Vertrekhoek met STD-tegengewicht		28 °
Bodemvrijheid machine	m4	213 mm
Spoorbreedte	b10	1148 mm
Spoorschoen breedte	b20	300 mm
Crawler basis	y2	1168 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1448 mm
Bakbreedte	e1	1524 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	1918 mm
Type spoor / Looprollen / Type rol		Rubber / 4 / Staal
Prestatie		
Grondsnelheid - Enkele snelheid		10 km/h
Trekkraft/trekkraft		3248 kg
Laadbak Breakout - Kantelcilinder		1588 kg
Laadbak Breakout - Hefcilinder		1692 kg
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV88C-KMSV
Motortype		Radial Piston
Brutovermogen / Bruto vermogen		34.30 kW @ 2500 rpm
I.C. Motorvermogen		46 Hp
Batterij		12 V
Koudstartstroomsterkte bij temperatuur (CCA)		800 A
Alternator - Spanning / Generator - Ampère		12 V / 100 A
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		63.60 l/min
Tankinhoud		
Inhoud oliepan		6.40 l
Inhoud hydraulische tank		34.80 l
Inhoud brandstoftank		59.40 l
Cilinderinhoud / Aantal cilinders		7.90 l / 4

1350RT - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Lifting function	
All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk	Standaard
Automatisch nupsbandspansysteem IdealTrax®	Standaard
Hulphydrauliek	Standaard
Lighting	
Beacon	Optioneel
Motorization/Power	
Bedieningselementen voor beide handen	Standaard
Combinatie van radiator en hydraulische oliekoeler	Standaard
Engine Auto-Shutdown System	Optioneel
Engine Block Heater	Optioneel
Starthulp met glødepluggen	Standaard
Operator station	
Bluetoothautoradio	Optioneel
Fotgass	Standaard
Joystick controls	Standaard
Multifunktionsskjerm	Standaard
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standaard
Sete med full fjæring	Optioneel
Sliding Side Windows	Optioneel
Swing-out Cab Door	Optioneel
Other options	
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Optioneel
Pneumatics	
Gummibelte undervogn system	Standaard
Secondary functions	
Dedikert undervogn	Standaard
Tegenwicht	Optioneel
Veiligheid	
4 point lift	Optioneel
Antivandalismebescherming	Standaard
Back-upalarm	Standaard
Mekanisk løftesylinderlås	Standaard
Varslingssystem for motoren med visning av feil	Standaard



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes