

VT275

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Kleurenscherm met sleutellose start + beveiligingscode
- ✓ IdealTrax™ automatisch spansysteem
- ✓ Lift Arm Shape om materiaalopbouw op armen te verminderen + zichtbaarheid te verbeteren
- ✓ Extra hydraulica met aftapkoffer
- ✓ LED werklichten, LED achterlichten + vluchtwegverlichting
- ✓ Verticale hefarm voor meer bereik op kiephoogte
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Dubbele Flens Loopwielen - Voor + Achter
- ✓ Bedieningselementen joystick
- ✓ Back-up alarm

Belangrijkste Specificaties

- ✓ Bedrijfs capaciteit (35%) - 1247 kg (2750 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 2082 mm (82")
- ✓ Brutovermogen - 53,7 kW (72 pk)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1800 tpm max. koppel
- ✓ 3289 mm (129,5") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1803 mm (71") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 4559 kg (10051 lbs.) bedrijfsgegewicht

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Bedrijfsgegewicht	10051 lb	4559 kg
	Capaciteit bij 35% kipbelasting	2750 lb	1247,37 kg
	Capaciteit bij 50% kantelbelasting	3929 lb	1782,16 kg
Gewicht en afmetingen	Totale werkhoogte - volledig omhoog	168 in	4265 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	129 in	3289 mm
	Kiepbereik - Volledige hoogte	35 in	879 mm
	Stortheek op volledige hoogte	42 °	42 °
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	82 in	2082 mm
	Totale lengte met bak	150 in	3810 mm
	Bodemvrijheid machine	9 in	229 mm
	Totale breedte zonder bak	71 in	1803 mm
	Bakbreedte	74 in	1880 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	93 in	2362 mm
Motor	Merk	Yanmar	Yanmar
	Motormodel	4TNV98CT-XNGL	4TNV98CT-XNGL
	Brutovermogen	53.70 kW	53.70 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	217 ft/lbs @ 1800 rpm	294 Nm @ 1800 rpm
	Batterij	12 V	12 V
	Generator - Ampère	100 A	100 A
Hydraulisch	Hulphydrauliek	26 US gpm	98.40 l/min
	Hydraulische hulpdruk	3475 PSI	239.59 bar
	Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie	33 US gpm	126 l/min
	Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie	3325 PSI	229.25 bar
Tankinhoud	Inhoud hydraulische tank	6 US gal	22.70 l
	Inhoud brandstoftank	38 US gal	143.80 l
	Volume van de vloeistofkoeltank	5 US gal	18 l
	Aantal cilinders	4	4



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- 4 point lift
- Rear Lights
- Antivandalismebescherming
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatic Drive - Servo
- Hydraloc™ Safety System
- Sound reduction Package
- Back-upalarm
- Remcontrole (Auto/Handmatig)
- Engine Block Heater
- 12Volt voedingspoort
- IdealTrax™ Automatic Track Tensioning System
- LED Work Lights
- Klaxon
- Løpehjul foran med én flens/løpehjul bak med to flenser
- Hand throttle
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Engine Auto-Shutdown System
- Hydraglide™ Ride Control

OPTIONELE FUNCTIES

- Counterweight
- A/C Cabin
- Rearview Camera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Inner rear view mirror
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.