

VT210

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Kleurenscherm met Keyless Start + Veiligheidscode
- ✓ IdealTrax™ automatisch spansysteem
- ✓ Lift Arm Shape om materiaalopbouw op armen te verminderen + zichtbaarheid te verbeteren
- ✓ Extra hydraulica met aftapkoffer
- ✓ Led werkklampen, led achterlichten + vluchtwegverlichting
- ✓ Verticale hefarm voor meer bereik op kiephoogte
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Dubbele Flens Loopwielen - Voor + Achter
- ✓ Bedieningselementen joystick p
- ✓ Back-up alarm

Belangrijkste Specificaties

- ✓ Bedrijfscapaciteit (35%) - 952 kg (2100 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 2045 mm (80,5")
- ✓ Brutovermogen - 51,7 kW (69,3 pk)
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) @ 1625 tpm max. koppel
- ✓ 3073 mm (121") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1674 mm (65,9") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 4021 kg (8865 lbs) bedrijfsgewicht

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Bedrijfgewicht	8865 lb	4021 kg
	Leeg gewicht	8049 lb	3651 kg
	Capaciteit bij 35% kiplasting	2100 lb	952.54 kg
	Capaciteit bij 50% kantebelasting	3000 lb	1360.77 kg
	Kiepvermogen	5999 lb	2721 kg
Gewicht en afmetingen	Totale werkhoogte - volledig omhoog	159 in	4026 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	121 in	3073 mm
	Kiepbereik - Volledige hoogte	36 in	927 mm
	Stortheek op volledige hoogte	42 °	42 °
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	81 in	2045 mm
	Totale lengte met bak	139 in	3543 mm
	Bodemvrijheid machine	8 in	191 mm
	Totale breedte zonder bak	66 in	1674 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	87 in	2210 mm
Motor	Merk	Yanmar	Yanmar
	Motormodel	4TNV98C-NGL	4TNV98C-NGL
	Brutovermogen	51.70 kW	51.70 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	178 ft/lbs @ 1625 rpm	241 Nm @ 1625 rpm
	Batterij	12 V	12 V
	Generator - Ampère	100 A	100 A
Hydraulisch	Hulphydrauliek	23 US gpm	86.50 l/min
	Hydraulische hulpdruk	3475 PSI	239.59 bar
	Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie	30 US gpm	114 l/min
	Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie	3325 PSI	229.25 bar
Tankinhoud	Inhoud hydraulische tank	6 US gal	22.70 l
	Inhoud brandstoftank	38 US gal	143.80 l
	Cilinderinhoud / Aantal cilinders	0.87 US gal / 4	3.30 l / 4



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- 4 point lift
- Rear Lights
- Antivandalismebescherming
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatic Drive - Servo
- Hydraloc™ Safety System
- Sound reduction Package
- Back-upalarm
- Remcontrole (Auto/Handmatig)
- Engine Block Heater
- 12Volt voedingspoort
- IdealTrax™ Automatic Track Tensioning System
- LED Work Lights
- Klaxon
- Løpehjul foran med én flens/løpehjul bak med to flenser
- Hand throttle
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Engine Auto-Shutdown System
- Hydraglide™ Ride Control

OPTIONELE FUNCTIES

- Counterweight
- A/C Cabin
- Rearview Camera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Inner rear view mirror
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.