

RT135

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Compacte afmetingen
- ✓ Bedieningselementen stuurknuppel
- ✓ IdealTrax™ automatische rupsbandspanner
- ✓ All-Tach™ bevestigingssysteem (universeel type)
- ✓ ROPS/FOPS niveau II

Belangrijkste Specificaties

- ✓ 612 kg Nominaal bedrijfsvermogen (35%)
- ✓ 46,4 pk (35 kW) Yanmar-motor fase 3A
- ✓ 110" (2794 mm) Hoogte tot scharnierpen
- ✓ 57" (1448 mm) Totale machinebreedte
- ✓ 76" Totale hoogte (1930 mm)

SPECIFICATIES

| | | IMPERIAAL | METRISCH |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Hoedanigheid | Bedrijfsgewicht | 6510 lb | 2953 kg |
| | Capaciteit bij 35% kibelasting | 1350 lb | 612.35 kg |
| | Capaciteit bij 50% kibelasting | 1929 lb | 875 kg |
| | Kiepvermogen | 3858 lb | 1750 kg |
| Gewicht en afmetingen | Totale werkhoogte - volledig omhoog | 144 in | 3670 mm |
| | Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd | 110 in | 2794 mm |
| | Stortheok op volledige hoogte | 40 ° | 40 ° |
| | Totale hoogte tot bovenkant ROPS | 76 in | 1930 mm |
| | Totale lengte met bak | 121 in | 3076 mm |
| | Totale lengte zonder bak | 93 in | 2360 mm |
| | Opgegeven hoogte | 30 in | 771 mm |
| | Berek op gespecificeerde hoogte | 59 in | 1494 mm |
| | Stortheok op gespecificeerde hoogte | 75 ° | 75 ° |
| | Positie dragen | 6 in | 165 mm |
| | Maximale terugrohoek bij draagpositie | 28 ° | 28 ° |
| | Graafpositie | 0.71 in | 18 mm |
| | Vertrekhoek met STD-tegegengewicht | 28 ° | 28 ° |
| | Bodemvrijheid machine | 8 in | 213 mm |
| | Spoorbreedte | 45 in | 1148 mm |
| | Spoorschoen breedte | 12 in | 300 mm |
| | Crawler basis | 46 in | 1168 mm |
| | Totale breedte zonder bak | 57 in | 1448 mm |
| | Bakbreedte | 60 in | 1524 mm |
| | Radius vrije ruimte - vooraan met kuip | 76 in | 1918 mm |
| Type spoor / Looprollen / Type rol | Rubber / 4 / Staal | Rubber / 4 / Staal | |
| Prestatie | Grondsnelheid - Enkele snelheid | 6 mph | 10 km/h |
| | Trekkraft/trekkraft | 7161 lb | 3248 kg |
| | Laadbak Breakout - Kantelcilinder | 3501 lb | 1588 kg |
| | Laadbak Breakout - Hefcilinder | 3730 lb | 1692 kg |
| Motor | Merk | Yanmar | Yanmar |
| | Motormodel | 4TNV88 | 4TNV88 |
| | Motortype | Radial Piston | Radial Piston |
| | Brutovermogen / Bruto vermogen | 34.30 kW @ 2500 rpm | 34.30 kW @ 2500 rpm |
| | Batterij | 12 V | 12 V |
| | Koudstartstroomsterkte bij temperatuur (CCA) | 800 A | 800 A |
| Hydraulisch | Alternator - Spanning / Generator - Ampère | 12 V / 100 A | 12 V / 100 A |
| | Hulphydrauliek | 17 US gpm | 63.60 l/min |
| Tankinhoud | Inhoud oliepan | 2 US gal | 6.40 l |
| | Inhoud hydraulische tank | 9 US gal | 34.80 l |
| | Inhoud brandstoftank | 16 US gal | 59.40 l |
| | Cilinderinhoud / Aantal cilinders | 0.58 US gal / 4 | 2.20 l / 4 |



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Urenteller
- Antivandalismebescherming
- Auxiliary Hydraulics
- Swing-Out Cooler
- Hydraloc™ Safety System
- Lift Arm Support Device
- Back-upalarm
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Klaxon
- Hand/Foot Controls
- High-Back Adjustable Seat
- All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk
- Operator Restraint Bar

OPTIONELE FUNCTIES

- Counterweight
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Sound reduction Package
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Back-upalarm
- Engine Block Heater
- Suspension Seat - Air Ride
- Strobe Light
- Bluetoothautoradio
- Rear camera with screen in cab
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.