

V275

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Kleurenscherm met sleutellose start + beveiligingscode
- ✓ joystick bediening
- ✓ Lift Arm Shape om materiaalopbouw op armen te verminderen + zichtbaarheid te verbeteren
- ✓ Extra hydraulica met aftapkoffer
- ✓ LED werkklampen, LED achterlichten + vluchtwegverlichting
- ✓ Verticale hefarm voor meer bereik op kiephoogte
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Smeerbare pennen voor lagere TCO
- ✓ Flip-Up koeler met hydraulische ventilator
- ✓ Back-up alarm

Belangrijkste Specificaties

- ✓ Capaciteit (50%) - 1247 kg (2750 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 2058 mm (81")
- ✓ Brutovermogen - 53,7 kW (72 pk)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1800 tpm max. koppel
- ✓ 3277 mm (129") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1712 mm (67,4") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 3774 kg (8.320 lbs.) bedrijfsgewicht

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Capaciteit bij 50% kantelbelasting	2750 lb	1247.37 kg
	Bedrijfsgewicht	8320 lb	3774 kg
	Leeg gewicht	7553 lb	3426 kg
	Kiepvermogen	5501 lb	2495 kg
Gewicht en afmetingen	Welbasis (y)	48 in	1219 mm
	Totale werkhoogte - volledig omhoog	167 in	4252 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	129 in	3277 mm
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	81 in	2058 mm
	Stortheek op volledige hoogte	42 °	42 °
	Dumphoogte	98 in	2489 mm
	Totale lengte met bak	150 in	3810 mm
	Kiepbereik - Volledige hoogte	33 in	830 mm
	Terugdraaihoek op volledige hoogte	92 °	92 °
	Hoogte zitting tot grond	39 in	978 mm
	Totale breedte zonder bak	67 in	1712 mm
	Bodemvrijheid machine	9 in	216 mm
	Totale lengte - zonder bak	119 in	3023 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	90 in	2289 mm
	Achteruitrijhoek	30 °	30 °
	Prestatie	Rijsnelheid (onbelast)	7 mph
Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal		11 mph	17.50 km/h
Motor	Merk	Yanmar	Yanmar
	Motormodel	4TNV98CT-XNGL	4TNV98CT-XNGL
	Motormorm	Stage V	Stage V
	Brutovermogen	53.70 kW	53.70 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	217 ft/lbs / 1800 rpm	294 Nm / 1800 rpm
	Stroombron	Diesel	Diesel
	Aantal cilinders	4	4
	Motorkoelingssysteem	Water	Water
	Batterij	12 V	12 V
	Generator - Ampère	100 A	100 A
Starter	3 kW	3 kW	
Hydraulisch	Hulphydrauliek	26 US gpm	98.40 l/min
	Hydraulische hulpdruk	3475 PSI	239.59 bar
	Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie	33 US gpm	126 l/min
Tankinhoud	Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie	3325 PSI	229.25 bar
	Inhoud brandstoftank	28 US gal	106 l
	Inhoud hydraulische tank	6 US gal	22.70 l
	Cilinderinhoud	0.87 US gal	3.30 l
	Volume van de vloeistofkoeltank	5 US gal	18 l



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- 4 point lift
- Rear Lights
- Antivandalismebescherming
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatic Drive - Servo
- Hydraloc™ Safety System
- Sound reduction Package
- Back-upalarm
- Remcontrole (Auto/Handmatig)
- Engine Block Heater
- 12Volt voedingspoort
- LED Work Lights
- Klaxon
- Løpehjul foran med én flens/løpehjul bak med to flenser
- Hand throttle
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Engine Auto-Shutdown System
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Back Adjustable Seat

OPTIONELE FUNCTIES

- Counterweight
- A/C Cabin
- Rearview Camera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Inner rear view mirror
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.