

V230

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Kleurenscherm met sleutelloze start + beveiligingscode
- ✓ joystick bediening
- ✓ Lift Arm Shape om materiaalopbouw op armen te verminderen + zichtbaarheid te verbeteren
- ✓ Extra hydraulica met aftapkoffer
- ✓ LED werklampen, LED achterlichten + vluchtwegverlichting
- ✓ Verticale hefarm voor meer bereik op kiephoogte
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Smeerbare pennen voor lagere TCO
- ✓ Flip-Up koeler met hydraulische ventilator
- ✓ Back-up alarm

Belangrijkste Specificaties

- ✓ Capaciteit (50%) - 1043 kg (2300 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 2058 mm (81")
- ✓ Bruto vermogen - 53,7 kW (72 pk)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1800 tpm max. koppel
- ✓ 3086 mm (121,5") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1707 mm (67,2") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 3497 kg (7710 lbs.) bedrijfsgewicht

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Capaciteit bij 50% kantelbelasting	2300 lb	1043.26 kg
	Bedrijfgewicht	7710 lb	3497 kg
	Kiepvermogen	4600 lb	2086.53 kg
Gewicht en afmetingen	Welbasis (y)	43 in	1092 mm
	Totale werkhoogte - volledig omhoog	159 in	4039 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	121 in	3086 mm
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	81 in	2058 mm
	Storhoek op volledige hoogte	42 °	42 °
	Dumphoogte	91 in	2312 mm
	Totale lengte met bak	141 in	3589 mm
	Kiepbereik - Volledige hoogte	33 in	826 mm
	Terugdraaihoek op volledige hoogte	92 °	92 °
	Hoogte zitting tot grond	39 in	978 mm
	Totale breedte zonder bak	67 in	1707 mm
	Bodemvrijheid machine	8 in	203 mm
	Totale lengte - zonder bak	110 in	2789 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	85 in	2171 mm
Prestatie	Rijsnelheid (onbelast)	8 mph	12.70 km/h
	Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal	12 mph	20 km/h
Motor	Merk	Yanmar	Yanmar
	Motormodel	4TNV98CT-XNGL	4TNV98CT-XNGL
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Brutovermogen	53.70 kW	53.70 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	217 ft/lbs / 1800 rpm	294 Nm / 1800 rpm
	Stroombron	Diesel	Diesel
	Aantal cilinders	4	4
	Motorkoelingsysteem	Water	Water
	Batterij	12 V	12 V
	Generator - Ampère	100 A	100 A
Hydraulisch	Starter	3 kW	3 kW
	Hulphydrauliek	23 US gpm	86.50 l/min
	Hydraulische hulpdruk	3475 PSI	239.59 bar
	Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie	30 US gpm	114 l/min
Tankinhoud	Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie	3325 PSI	229.25 bar
	Inhoud brandstoftank	28 US gal	106 l
	Inhoud hydraulische tank	6 US gal	22.70 l
	Cilinderinhoud	0.87 US gal	3.30 l
	Volume van de vloeistofkoeltank	5 US gal	18 l



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- 4 point lift
- Rear Lights
- Antivandalismebescherming
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatic Drive - Servo
- Hydraloc™ Safety System
- Sound reduction Package
- Back-upalarm
- Remcontrole (Auto/Handmatig)
- Engine Block Heater
- 12Volt voedingspoort
- LED Work Lights
- Klaxon
- Løpehjul foran med én flens/løpehjul bak med to flenser
- Hand throttle
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Engine Auto-Shutdown System
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Back Adjustable Seat

OPTIONELE FUNCTIES

- Counterweight
- A/C Cabin
- Rearview Camera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Inner rear view mirror
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.