

# V210

## SCHRANKLADER



### Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Kleurenscherm met sleutelloze start + beveiligingscode
- ✓ Joystick bediening
- ✓ Lift Arm Shape om materiaalopbouw op armen te verminderen + zichtbaarheid te verbeteren
- ✓ Extra hydraulica met aftapkoffer
- ✓ LED werklampen, LED achterlichten + vluchtwegverlichting
- ✓ Verticale hefarm voor meer bereik op kiephoogte
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Smeerbare pennen voor lagere TCO
- ✓ Flip-Up koeler met hydraulische ventilator
- ✓ Back-up alarm

### Belangrijkste Specificaties

- ✓ Capaciteit (50%) - 952 kg (2100 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 2032 mm (80")
- ✓ Brutovermogen - 51,7 kW (69,3 pk)
- ✓ 249 Nm (178 ft.-lbs.) @ 1625 tpm max. koppel
- ✓ 3061 mm (120,5") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1623 mm (63,9") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 3393 kg (7.480 lbs.) bedrijfsgewicht

## SPECIFICATIES

|                       |  | IMPERIAAL             | METRISCH          |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Hoedanigheid          | Capaciteit bij 50% kantelbelasting                   | 2100 lb               | 952.54 kg         |
|                       | Bedrijfgewicht                                       | 7480 lb               | 3393 kg           |
|                       | Kiepvermogen   | 4200 lb               | 1905 kg           |
| Gewicht en afmetingen | Welbasis (y)   | 43 in                 | 1092 mm           |
|                       | Totale werkhoogte - volledig omhoog                  | 158 in                | 4013 mm           |
|                       | Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd          | 121 in                | 3061 mm           |
|                       | Totale hoogte tot bovenkant ROPS                     | 80 in                 | 2032 mm           |
|                       | Storhoek op volledige hoogte                         | 42 °                  | 42 °              |
|                       | Dumphoogte   | 90 in                 | 2286 mm           |
|                       | Totale lengte met bak                                | 139 in                | 3543 mm           |
|                       | Kiepbereik - Volledige hoogte                        | 34 in                 | 851 mm            |
|                       | Terugdraaihoek op volledige hoogte                   | 92 °                  | 92 °              |
|                       | Hoogte zitting tot grond                             | 37 in                 | 952.50 mm         |
|                       | Totale breedte zonder bak                            | 64 in                 | 1623 mm           |
|                       | Bodemvrijheid machine                                | 7 in                  | 178 mm            |
|                       | Totale lengte - zonder bak                           | 108 in                | 2743 mm           |
|                       | Radius vrije ruimte - vooraan met kuip               | 84 in                 | 2146 mm           |
|                       | Achteruitrijhoek                                     | 25 °                  | 25 °              |
| Prestatie             | Rijsnelheid (onbelast)                               | 8 mph                 | 12.10 km/h        |
|                       | Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal | 12 mph                | 18.70 km/h        |
| Motor                 | Merk   | Yanmar                | Yanmar            |
|                       | Motormodel   | 4TNV98C-NGL           | 4TNV98C-NGL       |
|                       | Motormom   | Stage V               | Stage V           |
|                       | Brutovermogen  | 52.70 kW              | 52.70 kW          |
|                       | Max. koppel / Motorkoppel                            | 178 ft/lbs / 1625 rpm | 241 Nm / 1625 rpm |
|                       | Stroombron   | Diesel                | Diesel            |
|                       | Aantal cilinders                                     | 4                     | 4                 |
|                       | Vermogen   | 70.68 Hp              | 70.68 Hp          |
|                       | Motorkoelingssysteem                                 | Water                 | Water             |
|                       | Batterij   | 12 V                  | 12 V              |
|                       | Generator - Ampère                                   | 100 A                 | 100 A             |
| Starter               | 3 kW   | 3 kW                  |                   |
| Hydraulisch           | Hulphydrauliek                                       | 23 US gpm             | 86.50 l/min       |
|                       | Hydraulische hulpdruk                                | 3475 PSI              | 239.59 bar        |
|                       | Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie    | 30 US gpm             | 114 l/min         |
| Tankinhoud            | Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie             | 3325 PSI              | 229.25 bar        |
|                       | Inhoud brandstoftank                                 | 28 US gal             | 106 l             |
|                       | Inhoud hydraulische tank                             | 6 US gal              | 22.70 l           |
|                       | Cilinderinhoud                                       | 0.87 US gal           | 3.30 l            |



## STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- 4 point lift
- Rear Lights
- Antivandalismebescherming
- Auxiliary Hydraulics
- Hydrostatic Drive - Servo
- Hydraloc™ Safety System
- Sound reduction Package
- Back-upalarm
- Remcontrole (Auto/Handmatig)
- Engine Block Heater
- 12Volt voedingspoort
- LED Work Lights
- Klaxon
- Løpehjul foran med én flens/løpehjul bak med to flenser
- Hand throttle
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- Engine Auto-Shutdown System
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Back Adjustable Seat

## OPTIONELE FUNCTIES

- Counterweight
- A/C Cabin
- Rearview Camera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Inner rear view mirror
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.