

R165

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ All-Tach® bevestigingssysteem (universeel type)
- ✓ Hydraloc™-systeem
- ✓ ROPS/FOPS niveau II
- ✓ Dubbele T-stang, hand/voet of joystickbesturing
- ✓ Onderhoudsvrije assen met 8-Bolt velgen
- ✓ Akoestisch geluidsmateriaal en Deluxe hemelbekleding
- ✓ Standaard Hoge Rug Kussen Zitting

Belangrijkste Specificaties

- ✓ Capaciteit (50%) - 748 kg (1650 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Bruto vermogen - 51,7 kW (69,3 pk) bij 2500 rpm tpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Fase V
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) @ 1625 rpm tpm max. koppel
- ✓ 3018 mm (118,8") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1580 mm (62,2") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 2769 kg (6165 lbs) bedrijfsgewicht

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Capaciteit bij 50% kantelbelasting	1650 lb	748.42 kg
	Nominaal werkvermogen met optioneel contragewicht	1800 lb	816.50 kg
	Bedrijfsgegewicht	6164 lb	2796 kg
	Kiepvermogen	3300 lb	1496.85 kg
Gewicht en afmetingen	Wielbasis (y)	39 in	986 mm
	Totale werkhoogte - volledig omhoog	153 in	3876 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	119 in	3022.60 mm
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	77 in	1955.80 mm
	Stortheek op volledige hoogte	38 °	38 °
	Dumphoogte	94 in	2379 mm
	Totale lengte met bak	122 in	3101 mm
	Kiepbereik - Volledige hoogte	23 in	579 mm
	Terugrollen op de grond	28 °	28 °
	Hoogte zitting tot grond	36 in	904 mm
	Totale breedte zonder bak	62 in	1580 mm
	Bakbreedte	61 in	1562 mm
	Bodemvrijheid machine	6 in	160 mm
	Totale lengte - zonder bak	94 in	2385 mm
	Starthoek	21 °	21 °
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	74 in	1869 mm
	Achteruitrijhoek	21 °	21 °
Prestatie	Rijsnelheid (onbelast)	8 mph	12.60 km/h
	Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal	12 mph	19.50 km/h
Banden	Modellen banden	10.00 x 16.5 HD	10.00 x 16.5 HD
Motor	Merk	Yanmar	Yanmar
	Motormodel	4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
	Motormorm	Stage V	Stage V
	Brutovermogen	51.70 kW	51.70 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	178 ft/lbs / 1625 rpm	241 Nm / 1625 rpm
	Stroombron	Diesel	Diesel
	Batterij	12 V	12 V
	Starter	3 kW	3 kW
Hydraulisch	Hulphydrauliek	20 US gpm	77 l/min
	Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie	30 US gpm	114 l/min
Tankinhoud	Inhoud brandstoftank	17 US gal	62.50 l
	Inhoud hydraulische tank	10 US gal	39 l
	Cilinderinhoud	0.87 US gal	3.30 l
Geluid en trillingen	Lawaai in de omgeving (LwA)	101 dB	101 dB
	Lichaamstrillingen (ISO 2631-1)	1.05 m/s²	1.05 m/s²
	Trillingen op het geheel handen/armen	< 1.53 m/s²	< 1.53 m/s²



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Urenteller
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Indicatorlampje opladen van de accu's
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Safety System
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Back-upalarm
- Mulighet for l s som beskytter mot vandalisering
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Werkl chten voor en achter
- 12Volt voedingspoort
- Klaxon
- Hand/Foot Controls

OPTIONELE FUNCTIES

- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4
- Rearview Camera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Rotating Beacon
- Vereenvoudigd hefsysteem
- Engine Block Heater
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- 3-inch veiligheids gordel
- Automatic engine shutdown
- Swing-out Cab Door
- Radio
- Eco-modus



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.