

RT165

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Meerdere spoorbreedtes en loopvlakpatronen
- ✓ Keuzes voor controle: T-stang, stuurknuppel en hand/voet
- ✓ Automatische rupsbandspanning IdealTrax™
- ✓ Extra hydrauliek met hoog debiet beschikbaar
- ✓ Uitzwenkbare koeler

Belangrijkste Specificaties

- ✓ 748 kg Nominaal bedrijfsvermogen (35%)
- ✓ 51,7 kW (69,3 pk) Yanmar-motor / 4TNV98C-NMS2V / fase V
- ✓ 3038 mm (119,6") Hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1676 mm (66") Totale machinebreedte
- ✓ 1969 mm (77,5") Totale hoogte

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Bedrijfsgewicht	8020 lb	3638 kg
	Capaciteit bij 35% kipbelasting	1650 lb	748.42 kg
	Capaciteit bij 50% kantelbelasting	2357 lb	1069 kg
	Kiepvermogen	4716 lb	2139 kg
Gewicht en afmetingen	Totale werkhogte - volledig omhoog	158 in	4008 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	120 in	3038 mm
	Bereik - volledig omhoog	25 in	641 mm
	Storhoek op volledige hoogte	39 °	39 °
	Dumphogte - volledig omhoog	92 in	2329 mm
	Maximale terugrolhoek - volledig omhoog	98 °	98 °
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	78 in	1969 mm
	Totale lengte met bak	126 in	3205 mm
	Totale lengte zonder bak	94 in	2393 mm
	Opgegeven hoogte	64 in	1638 mm
	Bereik op gespecificeerde hoogte	22 in	559 mm
	Storhoek op gespecificeerde hoogte	70 °	70 °
	Positie dragen	8 in	198 mm
	Maximale terugrolhoek bij draagpositie	28 °	28 °
	Graafpositie	2 in	53 mm
	Bodemvrijheid machine	7 in	185 mm
	Spoorbreedte	55 in	1407 mm
	Spoorschoen breedte	16 in	400 mm
	Crawler basis	50 in	1265 mm
	Totale breedte zonder bak	68 in	1727 mm
	Bakbreedte	66 in	1676 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	78 in	1979 mm
	Type spoor / Looprollen / Type rol	Rubber / 4 / Staal	Rubber / 4 / Staal
Prestatie	Grondsnelheid - Enkele snelheid	7 mph	10.50 km/h
	Trekkkracht/trekkkracht	9579 lb	4345 kg
	Laadbak Breakout - Kantelcilinder	4231 lb	1919 kg
	Laadbak Breakout - Hefcilinder	5060 lb	2295 kg
Motor	Merk	Yanmar	Yanmar
	Motormodel	4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
	Motor type	Radial Piston	Radial Piston
	Brutovermogen / Bruto vermogen	51.70 kW @ 2500 rpm	51.70 kW @ 2500 rpm
	Batterij	12 V	12 V
	Koudstartstroomsterkte bij temperatuur (CCA)	950 A	950 A
Hydraulisch	Alternator - Spanning / Generator - Ampère	12 V / 100 A	12 V / 100 A
	Hulphydrauliek	19 US gpm	71 l/min
	Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie	30 US gpm	113 l/min
Tankinhoud	Inhoud oliepan	2 US gal	9 l
	Inhoud hydraulische tank	10 US gal	39 l
	Inhoud brandstoftank	17 US gal	62.50 l
	Cilinderinhoud / Aantal cilinders	0.87 US gal / 4	3.30 l / 4



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Urenteller
- Antivandalismebescherming
- Auxiliary Hydraulics
- Swing-Out Cooler
- Hydraloc™ Safety System
- Lift Arm Support Device
- Back-upalarm
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Klaxon
- Hand/Foot Controls
- High-Back Adjustable Seat
- All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk
- Operator Restraint Bar

OPTIONELE FUNCTIES

- Counterweight
- T-Bar Controls
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Back-upalarm
- Two-Speed Drive
- Heating in cab
- Engine Block Heater
- Suspension Seat - Air Ride
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Flow Auxiliary Hydraulics
- Voet- en handbediende gashendels (dubbele joystick en T-stang)
- Air Conditioning
- Pilot Joystick Controls



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.