

# RT105

## SCHRANKLADER



### Belangrijkste Kenmerken

- ✓ IdealTrax™ = automatisch railsysteem
- ✓ All-Tach™ bevestigingssysteem (universeel type)
- ✓ Hoorbaar Back-Up Alarm
- ✓ Hydraloc™-systeem
- ✓ ROPS/FOPS niveau II
- ✓ Controles: T-stangbediening / handpedaal / joystick voor piloot
- ✓ Hulphydrauliek
- ✓ Handgrepen voor in- en uitgang

### Belangrijkste Specificaties

- ✓ Capaciteit (35%) - 476 kg (1050 lbs)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 1816 mm (71,5")
- ✓ Bruto vermogen - 25,5 kW (34,7 pk) bij 2800 rpm tpm
- ✓ Yanmar / 3TNV88C-KMSV / Fase V
- ✓ 109,4 Nm (80,7 ft.-lbs.) @ 1820 rpm tpm max. koppel
- ✓ 2769 mm (109") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1290 mm (50,8") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 2141 kg (4720 lbs.) bedrijfsgewicht

## SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Bedrijfgewicht	4720 lb	2141 kg
	Capaciteit bij 35% kibelasting	1050 lb	476.27 kg
	Capaciteit bij 50% kantelbelasting	1499 lb	680 kg
	Kiepvermogen	3000 lb	1361 kg
Gewicht en afmetingen	Totale werkhoogte - volledig omhoog	144 in	3650 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	109 in	2769 mm
	Bereik - volledig omhoog	26 in	673.10 mm
	Stortheek op volledige hoogte	38 °	38 °
	Dumphoogte - volledig omhoog	84 in	2134 mm
	Maximale terugrolhoek - volledig omhoog	102 °	102 °
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	71 in	1816 mm
	Totale lengte met bak	118 in	2985 mm
	Totale lengte zonder bak	89 in	2258 mm
	Opgegeven hoogte	58 in	1466 mm
	Bereik op gespecificeerde hoogte	39 in	991 mm
	Stortheek op gespecificeerde hoogte	72 °	72 °
	Positie dragen	5 in	127 mm
	Maximale terugrolhoek bij draagpositie	32 °	32 °
	Graafpositie	0 in	0 mm
	Bodemvrijheid machine	8 in	191 mm
	Spoorbreedte	41 in	1039 mm
	Spoorschoen breedte	10 in	250 mm
	Crawler basis	51 in	1283 mm
	Totale breedte zonder bak	51 in	1290 mm
	Bakbreedte	54 in	1372 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	73 in	1854 mm
	Type spoor / Looprollen / Type rol	Rubber / 3 / Staal	Rubber / 3 / Staal
Prestatie	Grondsnelheid - Enkele snelheid	6 mph	10.10 km/h
	Merk	Yanmar	Yanmar
Motor	Motormodel	3TNV88C	3TNV88C
	Brutovermogen / Bruto vermogen	25.50 kW @ 2800 rpm	25.50 kW @ 2800 rpm
	Batterij	12 V	12 V
	Koudstartstroomsterkte bij temperatuur (CCA)	800 A	800 A
	Alternator - Spanning / Generator - Ampère	12 V / 55 A	12 V / 55 A
Hydraulisch	Hulphydrauliek	15 US gpm	55 l/min
	Inhoud hydraulische tank	8 US gal	30 l
Tankinhoud	Inhoud brandstoftank	10 US gal	36 l
	Cilinderinhoud	0.43 US gal	1.64 l



## STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Urenteller
- T-Bar Controls
- Indicatorlampje opladen van de accu's
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Safety System
- Sound reduction Package
- Lift Arm Support Device
- Back-upalarm
- Mulghet for lās som beskytter mot vandalisering
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Werklichten voor en achter
- 12Volt voedingspoort
- Klaxon
- Hand/Foot Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Bedieningselementen voor beide handen
- Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator

## OPTIONELE FUNCTIES

- 4 point lift
- Counterweight
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Inner rear view mirror
- Engine Block Heater
- Heat & Defrost
- Engine Auto-Shutdown System
- Strobe Light
- 3-inch veiligheids gordel
- Swing-out Cab Door
- Pilot Joystick Controls
- Eco-modus



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.