

# RT195 - NEW

## SCHRANKLADER



### Belangrijkste Kenmerken

- ✓ Meerdere spoorbreedtes en loopvlakpatronen
- ✓ IdealTrax™ automatisch spansysteem
- ✓ joystickbediening
- ✓ Extra hydrauliek met hoog debiet beschikbaar
- ✓ Uitzwenkbare koeler

### Belangrijkste Specificaties

- ✓ 2,787 1264 kg Nominaal bedrijfsvermogen (50%)
- ✓ 69,3 pk (51,7 kW) Yanmar-motor 4TNV98C-NMS2, fase IV
- ✓ 3048 mm hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1749 mm totale machinebreedte zonder bak
- ✓ 1979 mm Totale hoogte tot bovenkant ROPS

## SPECIFICATIES

|                       |                                                   | IMPERIAAL             | METRISCH          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Hoedanigheid          | Bedrijfsgegewicht                                 | 8150 lb               | 3697 kg           |
|                       | Leeg gewicht                                      | 7544 lb               | 3422 kg           |
|                       | Capaciteit bij 35% kipbelasting                   | 1950 lb               | 884.50 kg         |
|                       | Capaciteit bij 50% kantelbelasting                | 2787 lb               | 1264 kg           |
|                       | Kiepvermogen                                      | 5571 lb               | 2527 kg           |
| Gewicht en afmetingen | Totale werkhoogte - volledig omhoog               | 158 in                | 4018 mm           |
|                       | Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd       | 120 in                | 3048 mm           |
|                       | Kiepbereik - Volledige hoogte                     | 26 in                 | 648 mm            |
|                       | Stortheek op volledige hoogte                     | 39 °                  | 39 °              |
|                       | Totale lengte met bak                             | 129 in                | 3279 mm           |
|                       | Starthoek                                         | 27 °                  | 27 °              |
|                       | Bodemvrijheid machine                             | 7 in                  | 188 mm            |
|                       | Totale breedte zonder bak                         | 69 in                 | 1746 mm           |
|                       | Bakbreedte                                        | 70 in                 | 1778 mm           |
| Motor                 | Radius vrije ruimte - vooraan met kuip            | 81 in                 | 2063 mm           |
|                       | Merk                                              | Yanmar                | Yanmar            |
|                       | Motormodel                                        | 4TNV98C-NMS2V         | 4TNV98C-NMS2V     |
|                       | Brutovermogen                                     | 51.70 kW              | 51.70 kW          |
|                       | Max. koppel / Motorkoppel                         | 178 ft/lbs @ 2500 rpm | 241 Nm @ 2500 rpm |
|                       | Vermogen                                          | 51 kW                 | 51 kW             |
|                       | Batterij                                          | 12 V                  | 12 V              |
|                       | Accessoirestekker                                 | 120 V                 | 120 V             |
| Transmissie           | Generator - Ampère                                | 100 A                 | 100 A             |
|                       | Type                                              | Hydrostatisch         | Hydrostatisch     |
| Hydraulisch           | Hulphydrauliek                                    | 19 US gpm             | 71 l/min          |
|                       | Hydraulische hulpdruk                             | 5511 PSI              | 380 bar           |
|                       | Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie | 30 US gpm             | 113 l/min         |
|                       | Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie          | 6092 PSI              | 420 bar           |
| Tankinhoud            | Inhoud hydraulische tank                          | 10 US gal             | 36 l              |
|                       | Inhoud brandstoftank                              | 16 US gal             | 58.70 l           |
|                       | Volume van de vloeistofkoeltank                   | 3 US gal              | 12.90 l           |
|                       | Cilinderinhoud / Aantal cilinders                 | 0.87 US gal / 4       | 3.30 l / 4        |
| Geluid en trillingen  | Lawaai in de omgeving (LwA)                       | 101.40 dB             | 101.40 dB         |
|                       | Lawaai op de bestuursplaats (LpA)                 | 82 dB                 | 82 dB             |
|                       | Lichaamstrillingen (ISO 2631-1)                   | 1.10 m/s²             | 1.10 m/s²         |



## STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Antivandalismebescherming
- Auxiliary Hydraulics
- Hydraloc™ Safety System
- Remcontrole (Auto/Handmatig)
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Werklichten voor en achter
- Hydrostatic Drive - Servo
- 12Volt voedingspoort
- Klaxon
- Two-Speed Drive
- Cup Holder
- High-Back Adjustable Seat
- Integral Access Plate (removable)
- Pilot Joystick Controls
- Lift Arm Support Device
- All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk
- Operator Restraint Bar
- Automatisch rupsbandspansysteem IdealTrax®

## OPTIONELE FUNCTIES

- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Sound reduction Package
- Cabinebehuizing
- Suspension Seat - Mechanical
- Back-upalarm
- Engine Block Heater
- Cabin with Heat
- Hydraglide™ Ride Control
- Air Ride Suspension Seat
- High-Flow Auxiliary Hydraulics
- Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.