

R190 GEN:2

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ All-Tach® bevestigingssysteem (universeel type)
- ✓ Hydraloc™-systeem
- ✓ ROPS/FOPS niveau II
- ✓ Dubbele T-stang of joystickbediening
- ✓ Onderhoudsvrije assen met 8-Bolt velgen
- ✓ Akoestisch geluidsmateriaal en Deluxe hemelbekleding
- ✓ Standaard stoel met hoge rug

Belangrijkste Specificaties

- ✓ Capaciteit (50%) - 862 kg (1900 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Bruto vermogen - 69,3 pk (51,67 kW) bij 1625 tpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Tier IV
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) @ 1625 tpm max. koppel
- ✓ 3022 mm (119") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1575 mm (62") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 3173 kg (6995 lbs) werkhogte

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Capaciteit bij 50% kantelbelasting	1900 lb	861.82 kg
	Bedrijfgewicht	6995 lb	3172.87 kg
	Kiepvormogen	3800 lb	1723.65 kg
Gewicht en afmetingen	Wielbasis (y)	42 in	1066.80 mm
	Totale werkhoogte - volledig omhoog	153 in	3886.20 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	119 in	3022.60 mm
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	77 in	1955.80 mm
	Storhoek op volledige hoogte	38 °	38 °
	Dumphoogte	94 in	2387.60 mm
	Totale lengte met bak	128 in	3251.20 mm
	Kiepbereik - Volledige hoogte	23 in	584.20 mm
	Terugrollen op de grond	28 °	28 °
	Terugdraaihoek op volledige hoogte	99 °	99 °
	Hoogte zitting tot grond	36 in	904.24 mm
	Totale breedte zonder bak	62 in	1574.80 mm
	Bakbreedte	66 in	1676.40 mm
	Bodemvrijheid machine	6 in	160.02 mm
	Totale lengte - zonder bak	96 in	2446.02 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	80 in	2032 mm
	Achteruitrijhoek	21 °	21 °
Prestatie	Rijsnelheid (onbelast)	8 mph	12.55 km/h
	Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal	12 mph	19.47 km/h
Banden	Modellen banden	10 x 16.5	10 x 16.5
	Merk	Yanmar	Yanmar
Motor	Motormodel	4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Brutovermogen	51.67 kW	51.67 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	178 ft/lbs / 1625 rpm	241 Nm / 1625 rpm
	Stroombron	Diesel	Diesel
	Batterij	12 V	12 V
	Starter	3 kW	3 kW
	Hydraulisch	Hulphydrauliek	19 US gpm
Hydraulische hulpdruk		3002 PSI	207 bar
Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie		30 US gpm	113.94 l/min
Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie		2901 PSI	200 bar
Tankinhoud	Inhoud brandstoftank	16 US gal	58.67 l
	Inhoud hydraulische tank	9 US gal	35.96 l
Geluid en trillingen	Lawaai in de omgeving (LwA)	100 dB	100 dB
	Lichaamstralingen (ISO 2631-1)	0.96 m/s²	0.96 m/s²
	Trillingen op het geheel handen/armen	< 1.53 m/s²	< 1.53 m/s²



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Sound Reduction Material
- Hydrostatic Drive - Servo
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Safety System
- Mulighet for l s som beskytter mot vandalisering
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Werkluchten voor en achter
- 12Volt voedingspoort
- Klaxon
- Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
- Pilot Joystick Controls

OPTIONELE FUNCTIES

- Geveerde stoel
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4
- Rearview Camera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Plafondlamp
- Back-upalarm
- Inner rear view mirror
- Rotating Beacon
- LED Work Lights
- Heat & Defrost
- Engine Auto-Shutdown System
- Hydraglide™ Ride Control
- Engine Block Heater
- 3-inch veiligheids gordel
- Bluetoothautoradio
- Swing-out Cab Door
- Simplified lifting system without spreader bar



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.