

R105

SCHRANKLADER



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ All-Tach® bevestigingssysteem (universeel type)
- ✓ Hydraloc™-systeem
- ✓ ROPS/FOPS niveau II
- ✓ Dubbel T-stangbedieningssysteem
- ✓ Hoorbaar Back-Up Alarm
- ✓ Standaard stoel met hoge rug

Belangrijkste Specificaties

- ✓ Bedrijfsvermogen (50%) - 476 kg (1050 lbs.)
- ✓ Totale hoogte tot bovenkant ROPS - 1786 mm (70,3")
- ✓ Bruto vermogen - 25,5 kW (34,7 pk) bij 2800 rpm tpm
- ✓ Yanmar / 3TNV88C-KMSV / Fase V
- ✓ 109,4 Nm (80,7 ft.-lbs.) @ 1820 rpm max. koppel
- ✓ 2731 mm (107,5") hoogte tot scharnierpen
- ✓ 1232 mm (48,5") machinebreedte - zonder bak
- ✓ 1905 kg (4200 lbs.) bedrijfsgewicht

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH	
Hoedanigheid	Capaciteit bij 50% kantbelasting	1050 lb	476.27 kg	
	Nominaal werkvermogen met optioneel contragewicht	1175 lb	533 kg	
	Bedrijfsgegewicht	4200 lb	1905 kg	
	Kiepvermogen	2100 lb	952.54 kg	
Gewicht en afmetingen	Wielbasis (y)	34 in	876 mm	
	Totale werkhoogte - volledig omhoog	142 in	3607 mm	
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	108 in	2731 mm	
	Totale hoogte tot bovenkant ROPS	70 in	1784 mm	
	Storthoek op volledige hoogte	40 °	40 °	
	Dumphoogte	82 in	2083 mm	
	Totale lengte met bak	118 in	2997 mm	
	Kiepbereik - Volledige hoogte	25 in	641 mm	
	Terugrollen op de grond	31 °	31 °	
	Hoogte zitting tot grond	33 in	826 mm	
	Totale breedte zonder bak	49 in	1232 mm	
	Bakbreedte	54 in	1372 mm	
	Bodemvrijheid machine	6 in	159 mm	
	Totale lengte - zonder bak	89 in	2248 mm	
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	72 in	1829 mm	
	Achteruitrijhoek	22 °	22 °	
	Prestatie	Rijsnelheid (onbelast)	5 mph	8.26 km/h
	Banden	Modellen banden	27 x 8.5 x 15 HD	27 x 8.5 x 15 HD
Merk		Yanmar	Yanmar	
Motor	Motormodel	3TNV88C-KMSV	3TNV88C-KMSV	
	Motornorm	Stage V, Tier 4	Stage V, Tier 4	
	Brutovermogen	25.50 kW	25.50 kW	
	Max. koppel / Motorkoppel	81 ft/lbs / 1820 rpm	109.40 Nm / 1820 rpm	
	Stroombron	Diesel	Diesel	
	Batterij	12 V	12 V	
	Starter	2.30 kW	2.30 kW	
Hydraulisch	Hulphydrauliek	15 US gpm	55 l/min	
	Inhoud brandstoftank	11 US gal	43.18 l	
Tankinhoud	Inhoud hydraulische tank	8 US gal	30.30 l	
	Cilinderinhoud	0.43 US gal	1.64 l	
	Lawaai in de omgeving (LwA)	101 dB	101 dB	
Geluid en trillingen	Lichaamstrillingen (ISO 2631-1)	1.12 m/s ²	1.12 m/s ²	
	Trillingen op het geheel handen/armen	< 1.70 m/s ²	< 1.70 m/s ²	



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Urenteller
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Indicatorlampje opladen van de accu's
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Safety System
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Back-upalarm
- Mulighet for l s som beskytter mot vandalisering
- ROPS/FOPS Level II Overhead Guard
- Werklichten voor en achter
- 12Volt voedingspoort
- Hand/Foot Controls
- Integral Access Plate (removable)
- All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk

OPTIONELE FUNCTIES

- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4
- Rotating Beacon
- Vereenvoudigd hefsysteem
- Engine Block Heater
- Klaxon
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- 3-inch veiligheidsgordel
- Automatic engine shutdown
- Swing-out Cab Door
- Radio
- Eco-modus
- Battery Disconnect
- Stool met luchtvering



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.